

ИНН 3525453479

ОГРН 1203500002420

тел. 8-953-510-88-22 Виталий

**ТРЕЙДМАШ**

№	Наименование	Эскиз	Описание
Участок убоя и потрошения птицы			
1	Конвейер подвесной для убоя и потрошения птицы L-70 м.		Индейка будет перерабатываться на этой линии, включая подвешивание живого цыпленка, забой, ошпаривание, удаление перьев и так далее. Расстояние между вешалками составляет 16 дюймов. Цепь из нержавеющей стали, направляющие, крючки из нержавеющей стали, нейлоновые вешала.
3	Аппарат электроглушения птицы		Предназначен для оглушения птицы
4	Станция натяжки конвейера		Регулирует натяжение цепи
5	Приводной узел		Предназначен для запуска всего подвесного конвейера. Включает: двигатель, редуктор, кронштейны и другие компоненты привода Мощность: 2,2 кВт
6	Станция поворотная 8 шт.		Состоит: нержавеющая сталь, чугунное колесо, нейлоновая кольцевая передача ;
7	Регулирующий рельс		Весь корпус изготовлен из нержавеющей стали 304 Спуск конвейера для более удобного потрошения птицы
9	Перосъемная машина А-образная Эскиз не верный, будет 4 ряда с каждой стороны		3600*2350*2350 мм Машина с большим количеством настроек, предназначена для удаления пера, в каждом ряду 12 дисков. Всего 96 ротодиска. Изготовлена из нержавеющей стали. По 4 ряда с каждой стороны.
10	Машина отделения голов		Основной материал-нержавеющая сталь, предназначена для отрыва голов
11	Машина отреза лап		Основной материал-нержавеющая сталь, предназначена для автоматического отрезания лап

12	Ящик управления участком убоя		Распределительный ящик из нержавеющей стали, электрические компоненты
13	Аппарат сброса лап		Устанавливается на конвейер, снимает с подвесов отрезанные лапы
14	Крепление конвейера 60 шт.		Крепление конвейерной линии к каркасу
15	Крепежи 30шт.		
16	Частотный преобразователь		Используется для регулирования скорости движения конвейера, поставляется вместе с ящиком
17	Мойка тушек		Размер: 2000×400×1000 Корпус- нержавеющая сталь, форсунки для мойки тушек
18	Ванна ошпарки		Размер: 6000*1000*2400 мм Паровой нагрев (рабочее давление 4 кг/см ²) Автоматическое управление водоснабжением Автоматическое управление температурой Воздуходувка мощностью 4 кВт Водяной насос: 2,2 кВт Диаметр впускной трубы воды: 60 мм Диаметр впускной трубы пара: 50 мм Регулируемые по высоте стойки Парогенератор приобретается отдельно
Итого линия убоя и потрошения			7400000
Участок охлаждения тушек			
Охладитель тушек шнековый		Корпус выполнен из нержавеющей стали 304. Шнек из нержавеющей стали. Устройство охлаждения воды поставляется отдельно. Размер: L6000*W2160*H1760 мм	
Барабанная сушильная машина		Убирает лишнюю влагу с тушки птицы после ванны охлаждения Размеры: 2800*1300*2000	
Охлаждение			2790000
Итого оборудование			10190000