



**ТРЕЙД
МАШ**



+7 953 510 88 22



ptica35@bk.ru



УБОЙПТИЦЫ.РФ

Наименование	Эскиз	Описание
Участок убоя птицы		
Конвейерная линия убоя птицы Общая длина 62 метра		Т-образный конвейер, пластиковые каретки, подвесы из нержавеющей стали толщиной 8 мм.
Привод конвейера 1 шт		Предназначен для запуска всего подвешного конвейера. Включает: двигатель, редуктор, кронштейны и другие компоненты привода Мощность: 2,2 кВт
Узел натяжения 1 шт.		Используется для регулировки натяжения приводной цепи конвейерной линии, изготовлен из нержавеющей стали
Аппарат электрооглушения птицы		Предназначен для оглушения птицы
Частотный преобразователь		Используется для регулирования скорости движения конвейера
Узел поворота конвейера на 90 и 180 градусов, 10 шт.		Каркас - нержавеющая сталь, колесо -литое, шестерня из пластика
Крепление конвейера 54 шт.		Крепление конвейерной линии к каркасу
Понижающий/повышающий рельс 4 шт.		Служит для спуска/подъема конвейерной линии
Крепежи 42 шт.		
Ванна ошпарки		Размер: 6000*950*2400 мм Паровой нагрев (рабочее давление 4 кг/см²) Автоматическое управление водоснабжением Автоматическое управление температурой Воздуходувка мощностью 5,5 кВт Водяной насос: 3 кВт Диаметр впускной трубы воды: 60 мм Диаметр впускной трубы пара: 50 мм Регулируемые по высоте стойки Парогенератор приобретается отдельно

Машина удаления пера		Размер: 3600*2350*2350 Машина с большим количеством настроек, предназначена для окончательного удаления пера, в каждом ряду 12 дисков. Общее количество дисков 72 штуки. Изготовлена из нержавеющей стали.
Аппарат для удаления голов		Размер 1400*600*1650 мм, регулируемая высота, корпус из нержавеющей стали
Машина отрезания лап		Предназначена для отделения лап птицы и сброса тушки с конвейера скорость: 1500r/мин мощность: 0,75 кВт
Аппарат сброса лап		Устанавливается на конвейер, снимает с подвесов лапы
Мойка тушек		Размер: 2000×400×1000 3 ряда форсунок
Мойка конвейера		Две щетки, Направляющая из нержавеющей стали диаметром 12 мм
Ящик управления участком убоя		Распределительный ящик из нержавеющей стали, электрические компоненты
Стоимость линии убоя и потрошения		6100000

Участок охлаждения тушек		
Охладитель тушек шнековый		Корпус выполнен из нержавеющей стали 304. Шнек из нержавеющей стали. Устройство охлаждения воды поставляется отдельно. Размер: L6000*W2160*H1760 мм
Барабанная сушильная машина		Убирает лишнюю влагу с тушки птицы после ванны охлаждения Размеры: 2800*1300*2000
Итого линия охлаждения		3500000
Итого оборудование		9600000

1