



**ТРЕЙД
МАШ**



+7 953 510 88 22




ptica35@bk.ru



УБОЙПТИЦЫ.РФ

№	Наименование	Эскиз	Описание
1	Конвейер подвесной для убоя и потрошения птицы L-55 м.		Основная часть производственной линии. Расстояние между вешалами составляет 8 дюймов. В состав входят: Цепь из нержавеющей стали, направляющие, крючки из нержавеющей стали, нейлоновые каретки
2	Станция натяжки конвейера		Регулирует натяжение цепи
3	Аппарат электрооглушения птицы		Предназначен для оглушения птицы
4	Приводной узел		Предназначен для запуска всего подвешного конвейера. Включает: двигатель, редуктор, кронштейны и другие компоненты привода Мощность: 2,2 кВт
5	Станция поворотная 8 шт.		Состоит: нержавеющая сталь, чугунное колесо, нейлоновая кольцевая передача ;
6	Регулирующий рельс 4 шт.		Весь корпус изготовлен из нержавеющей стали 304 Спуск конвейера для более удобного потрошения птицы
7	Чистовая пересъемная машина		3600*2350*2350 мм Машина с большим количеством настроек, предназначена для окончательного удаления пера, в каждом ряду 12 дисков. Изготовлена из нержавеющей стали.
8	Ящик управления участком убоя		Распределительный ящик из нержавеющей стали, электрические компоненты
9	Аппарат сброса лап		Устанавливается на конвейер, снимает с подвесов лапы
10	Крепление конвейера 40 шт.		Крепление конвейерной линии к каркасу

11	Крепежи 16 шт.		
12	Частотный преобразователь		Используется для регулирования скорости движения конвейера
13	Камера душирования		Основной корпус изготовлен из нержавеющей стали 304 толщиной 1,5 мм. Размер: 1200 ×400×1000 мм
14	Машина отделения голов		Основной материал-нержавеющая сталь, предназначена для отделения голов
15	Машина отрезания лап		Предназначена для отделения лап птицы и сброса тушки с конвейера
16	Ванна ошпарки		Размер: 4000*950*2400 мм Паровой нагрев (рабочее давление 4 кг/см2) Автоматическое управление водоснабжением Автоматическое управление температурой Воздуходувка мощностью 5,5 кВт Водяной насос: 3 кВт Диаметр впускной трубы воды: 60 мм Диаметр впускной трубы пара: 50 мм Толщина нержавеющей стали 2,5 мм Регулируемые по высоте стойки Парогенератор приобретается отдельно
			Стоимость5050000
Охладитель тушек шнековый			Корпус выполнен из нержавеющей стали 304. Шнек из нержавеющей стали. Устройство охлаждения воды поставляется отдельно. Размер: L4500*W2160*H1760 мм
			Стоимость1300000
			Общая стоимость6350000