

ИНН 3525453479
ОГРН 1203500002420
тел. 8-953-510-88-22 Виталий



№	Наименование	Эскиз	Описание
1	Конвейер подвесной L-65 м.		Основная часть производственной линии. Расстояние между вешалами составляет 8 дюймов. В состав входят: Цепь из нержавеющей стали, направляющие, крючки из нержавеющей стали, нейлоновые каретки
2	Приводной узел		Предназначен для запуска всего подвешного конвейера. Включает: двигатель , редуктор, кронштейны и другие компоненты привода Мощность: 2,2 кВт, частотный преобразователь
3	Машина электрооглушения		Армированный стеклопластик Надежные и стабильные электрические приборы. Размер: L1300*W600*H1700 мм
4	Узел натажки конвейера		Для контроля длины и натажки конвейера. Весь корпус изготовлен из нержавеющей стали 304.
5	Станция поворотная 13 шт.		Состоит: нержавеющая сталь, чугунное колесо, нейлоновая кольцевая передача ;
6	Регулирующий рельс 4 шт.		Весь корпус изготовлен из нержавеющей стали 304 Спуск конвейера для более удобного потрошения птицы
7	Мощная распылительная машина предварительной ошпарки		Используется для смачивания и разрыхления перьев перед ошпариванием, чтобы получить лучший ошпаривающий эффект. Мощность: 3,75 кВт Изготовлена из нержавеющей стали 304. Размеры: 2000*1100*2000 мм.

8	Ванна шпарки птицы		Машина используется для ошпаривания утки, для легкого удаления пера; Размер: L4000mm x W900mm x h2200mm .Используется система воздухоудвки и система ударного давления, позволяющая получать более высокие результаты обжига с помощью автоматической системы контроля температуры.Клиенту необходимо приобрести парогенератор.
9	Машина для удаления перьев с головы и шеи		Специально разработана для удаления перьев с головы и шеи. Размеры: 2700 * 900 * 1700 мм
10	А-образная перосъёмная машина		Состоит из 4 основных частей: депиляция, регулировочная секция, направляющая часть, распылительная часть.Основной корпус изготовлен из нержавеющей стали 304. Размер: 3600*2350*2350; Состоит из шести коробок, в каждой коробке по 10 пластин, всего 6 коробок по 60 роторов.
11	Электрический распределительный ящик		Блок управления из нержавеющей стали и высококачественные электрические компоненты
12	Машина мойки конвейера		Экран из нержавеющей стали 304 Специальная щетка для чистки
13	Аппарат сброса отрезанных лап		Весь корпус изготовлен из нержавеющей стали 304.

14	Емкость с воском		Воск эффективно удаляет пух с уток. Емкость использует метод электрического нагрева теплопроводящего масла для повышения эффективности и снижения затрат. Нержавеющая сталь 201. Диаметр 1 метр
15	Восковая ванна для охлаждения птицы		Используется для охлаждения утки после погружения ее в воск, чтобы облегчить отслоение восковой кожи с утки. Охлаждающая вода в бассейне может охлаждаться с помощью аммиачной трубы или циркулирующей воды. Размеры: 2400*1100*800 мм
16	Круглый стол для потрошения		Стол для потрошения, изготовленный из нержавеющей стали 304, толщиной 1,5 мм, 20 крючков, диаметр вращающейся части верхней части составляет 1200 мм, а диаметр нижней части для внутренностей: 1500 мм
17	Крепление конвейера 38 шт.		Крепление конвейерной линии к каркасу
18	Крепежи 32 шт.		
Итого			6300000